

Bedienungshinweise SIGA® - Sicherheitsschlüssel

„**ACHTUNG:** lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.“

SIGA® - Sicherheitsschlüssel sind Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von schwergängigen Armaturen mit Handrädern.

Zum Öffnen oder Schließen der Armatur haken Sie die Gabel, wie auf den Bildern, in das Handrad ein und drehen jeweils entgegen (öffnen) oder in (schließen) dem Uhrzeigersinn. Der Zustand des Schlüssels muss vor jeder Benutzung überprüft werden.

1. Öffnen



2. Schließen



Welche Schlüsselgröße für welche Armaturen-Handräder geeignet sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Das SIGA® - Sortiment für alle Armaturen-Handräder

| Gr. | DN/mm | ca. Länge / mm A | ca. Länge / mm B/C/D | Gewicht ca. in gr. |
|-----|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 00 | 10-50 | 260 | 300 | 200 |
| 0 | 25-80 | 270 | 310 | 360 |
| 1 | 50-100 | 330 | 370 | 600 |
| 2 | 125 -250 | 440 | 480 | 1000 |
| 3 | 250-400 | 560 | 590 | 1600 |
| 4 | 350-900 | 765 | 800 | 2150 |

Kennzeichnung der SIGA-Schlüssel:

- Ausführung A : Farbkennzeichnung rot
- Ausführung B: Farbkennzeichnung rot; mit Gummihandgriff und Verlängerungsschutz
- Ausführung C: wie Ausführung B, mit Farbkennzeichnung Messing und Stempel C
- Ausführung D: Farbkennzeichnung bronze u. Stempel D

1. Die SIGA-Schlüssel dürfen nicht durch das Aufstecken von Rohren verlängert werden.
2. Die SIGA-Schlüssel dürfen nur mit Handschuhen betätigt werden.
3. Handradschlüssel im Einsatz nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

KLUITMANN INDUSTRIETECHNIK
H A N D E L S G M B H
www.kluitmann-industrietechnik.de Tel. +49 (0)2826 - 917450