Cęgi prądowe AC/DC

PAN 100AD+

Inteligentne cęgi prądowe 100 A AC/DC CAT III 600 V z automatycznym wyborem funkcji i bezdotykową detekcją napięcia

- Wyświetlacz cyfrowy 13 mm
- **Podświetlenie**
- **1-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Automatyczny wybór zakresu
- Data Hold
- **Rozdzielczość 1 mA**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Dodatkowo mierzy prąd stały w bateriach, instalacjach elektrycznych pojazdów, instalacjach ładowania i systemach fotowoltaicznych.
- Kompaktowa obudowa mieści się także między gęsto ułożonymi przewodami w małych rozdzielnicach i urządzeniach.
- Rozdzielczość 1 mA uwidacznia niewielkie zmiany prądu bez rozłączania przewodu.



Specyfikacja techniczna	PAN 100AD+
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Prąd stały DC (A =)	1 mA - 100 A
Prąd przemienny AC (A ~)	1 mA - 100 A
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 6 kΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	40 Hz - 1 kHz
Rozwarcie cęgów ⌀	12 mm
Wymiary urządzenia	159 x 60 x 29 mm
Masa (brutto / netto)	322 / 111 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 2,5 %





PAN 100AD+ Video DE:

PAN 100AD+ Video EN: