Profesjonalne multimetry cyfrowe True RMS

PAN 184 PROFI

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 1000 V z ręcznym wyborem zakresu i bezdotykową detekcją napięcia

- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Wyświetlacz cyfrowy 27 mm
- **Podświetlenie**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- Data Hold
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Przeznaczony do kompleksowych pomiarów w instalacjach budynkowych i przemysłowych o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.
- Kolorowe diody LED na górze pokazują bezdotykowo wykryte napięcie i wynik kontroli fazy nawet przy niekorzystnym kącie patrzenia.
- Uchwyt przewodu pomiarowego z tyłu umożliwia wygodną pracę jedną ręką bezpośrednio przy rozdzielnicy.



Specyfikacja techniczna	PAN 184
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A =)	0,01 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	10 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 40 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	5 - 95 %
Pojemność (F)	1 pF - 100 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Wymiary urządzenia	190 x 89 x 50 mm
Masa (brutto / netto)	633 / 341 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4 x 1,5V AA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 5 %





PAN 184 Video DE:

PAN 184 Video EN: