Multimetry wielofunkcyjne

PAN 185 PROFI

Multimetr wielofunkcyjny True RMS CAT III 1000 V z luksomierzem, pomiarem poziomu dźwięku, wilgotności powietrza i temperatury

- Data Hold
- **Pomiar wilgotności powietrza**
- **Pomiar poziomu dźwięku**
- **Pomiar natężenia oświetlenia (luksomierz)**
- Pomiar względny
- **Automatyczny i ręczny wybór zakresu**
- Automatyczne wyłączanie
- Wyświetlacz cyfrowy 20 mm
- **Podświetlenie**
- **pomiar temperatury**

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Łączy pomiary elektryczne z kontrolą dźwięku, światła, wilgotności i temperatury w jednym urządzeniu.
- Pompy, wentylacja lub pompy ciepła mogą być sprawdzane pod kątem emisji hałasu; można też ocenić oświetlenie stanowiska pracy i klimat w pomieszczeniu.
- Wewnętrzny rejestrator danych zapisuje przebiegi wartości pomiarowych bezpośrednio w urządzeniu – bez smartfona lub komputera PC.

Specyfikacja techniczna	PAN 185
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	1-99 %
Pojemność (F)	10 pF - 100 µF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Względna wilgotność powietrza (% RH)	30-95 %
Wymiary urządzenia	205 x 93 x 56 mm
Masa (brutto / netto)	852 / 359 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4x 1,5V AA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600
Poziom dźwięku (dB)	35 dB - 100 dB
Natężenie oświetlenia (Lux)	1 Lux - 40.000 Lux
Dokładność (%)	0,7 % - 5,0 %





PAN 185 Video DE:

PAN 185 Video EN: