Professionelle True-RMS-Digitalmultimeter

PAN 186 PROFI

Digitalmultimeter True RMS CAT III 1000 V mit automatischer Bereichswahl und kontaktloser Spannungsprüfung

- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- **Hintergrundbeleuchtung**
- Digitalanzeige 27 mm
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **3-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- Automatische Bereichswahl
- Data-Hold
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Geeignet für häufig wechselnde Messaufgaben, da der passende Messbereich nicht vorher abgeschätzt werden muss.
- Großes Display, Prüfkabelaufnahme und Taschenlampe erleichtern Arbeiten direkt in Verteilern und Anlagen.
- Elektrische Werte und Temperaturen lassen sich bei einem Serviceeinsatz mit einem Gerät prüfen.

Technische Daten	PAN 186
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 40 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	1 - 99 %
Kapazität (F)	1 pF - 100 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-20 °C - +1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 °C - 40 °C
Abmessungen Gerät	194 x 90 x 56 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	639 / 344 g
Benötigte Batterie(n):	4 x 1,5 V AA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %





PAN 186 Video DE:

PAN 186 Video EN: