Profesjonalne multimetry cyfrowe True RMS

PAN 186 PROFI

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 1000 V z automatycznym wyborem zakresu i bezdotykową detekcją napięcia

- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- **Podświetlenie**
- Wyświetlacz cyfrowy 27 mm
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- Automatyczny wybór zakresu
- Data Hold
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Nadaje się do często zmieniających się zadań pomiarowych, ponieważ odpowiedniego zakresu nie trzeba wcześniej szacować.
- Duży wyświetlacz, uchwyt przewodu pomiarowego i latarka ułatwiają pracę bezpośrednio w rozdzielnicach i instalacjach.
- Wartości elektryczne i temperatury można sprawdzać jednym urządzeniem podczas jednej wizyty serwisowej.



Specyfikacja techniczna	PAN 186
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 40 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	1 pF - 100 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Wymiary urządzenia	194 x 90 x 56 mm
Masa (brutto / netto)	639 / 344 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4 x 1,5 V AA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 5 %





PAN 186 Video DE:

PAN 186 Video EN: