# Jednobiegunowe próbniki fazy

## PAN 2000

PROFI

**Jednobiegunowy próbnik fazy z wyświetlaczem LCD, do 12–230 V AC i 12–48 V DC, z bezdotykowym detektorem napięcia**

- Jednobiegunowa próba fazy
- **Kontrola napięcia bezpośrednio lub bezdotykowo**
- **Nadaje się do napięcia stałego (motoryzacja) i napięcia przemiennego (instalacje elektryczne)**
- Do pracy nie jest wymagana bateria




**Zalety zastosowania w skrócie:**

- Szybko przyporządkowuje występujące napięcia do odpowiedniego zakresu i umożliwia wstępną ocenę instalacji domowych oraz układów elektrycznych pojazdów.
- Pomiar bezpośredni i bezdotykowy w jednym kompaktowym urządzeniu; bez baterii jest zawsze gotowe do użycia.

| Specyfikacja techniczna | PAN 2000 |
|---|---|
| Napięcie stałe DC (V=) | 12 V - 48 V |
| Napięcie przemienne AC (V ~) | 12 V - 250 V |
| Masa (brutto / netto) | 31 / 21 g |
| Wymiary urządzenia | 130 x 21 x 19 mm |
| Wymagana bateria/wymagane baterie: | --- |
| Kategoria pomiarowa (CAT) | CAT II 300 V |






**PAN 2000** Video DE:

**PAN 2000** Video EN: