AC/DC-Stromzangen

PAN 600AD+ 2

Intelligente Stromzange 600 A AC/DC True RMS CAT III 600 V mit Anlaufstrommessung und automatischer Funktionswahl

- Farb LCD-Display
- Data-Hold
- Automatische Bereichswahl
- Autom. Abschaltung
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Diodentest
- **Min- /Max- Speicher**
- LED-Taschenlampe
- **Temperaturmessung**
- **Einschaltstrom-Messung (inrush current)**
- **2-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 11 mm



Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Prüft Wechsel- und Gleichströme an Elektroanlagen, Batterien, Lade- und PV-Anwendungen bis 600 A.
- Die Einschaltstrommessung erfasst den tatsächlichen Startstrom von Motoren, Pumpen und Kompressoren.
- Strom, Spannung, Bauteile und Temperatur können bei einem Serviceeinsatz mit einem Gerät geprüft werden.

Technische Daten	PAN 600AD+ 2
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	10 mA - 600 A
Wechselstrom AC (A ~)	10 mA - 600 A
Frequenzbereich (Hz)	10 Hz - 2 kHz
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	1 - 99 %
Kapazität (F)	1 pF - 60 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-40 - 1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 - 40 °C
Zangenöffnung ⌀	26 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	465,2 / 208 g
Abmessungen Gerät	198 x 67 x 28 mm
Benötigte Batterie(n):	3 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %





PAN 600AD+ 2 Video DE:

PAN 600AD+ 2 Video EN: