Cęgi prądowe AC/DC

PAN 600AD+ 2

Inteligentne cęgi prądowe 600 A AC/DC True RMS CAT III 600 V z pomiarem prądu rozruchowego i automatycznym wyborem funkcji

- Kolorowy wyświetlacz LCD
- Data Hold
- Automatyczny wybór zakresu
- Automatyczne wyłączanie
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Test diod
- **Pamięć wartości Min/Max**
- Latarka LED
- **pomiar temperatury**
- **Pomiar prądu rozruchowego (inrush current)**
- **2-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- Wskaźnik polaryzacji przy napięciu stałym
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem 11 mm

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Sprawdza prądy przemienne i stałe do 600 A w instalacjach elektrycznych, bateriach oraz zastosowaniach związanych z ładowaniem i PV.
- Pomiar prądu załączeniowego rejestruje rzeczywisty prąd rozruchowy silników, pomp i sprężarek.
- Prąd, napięcie, podzespoły i temperaturę można sprawdzać jednym urządzeniem podczas jednej wizyty serwisowej.

Specyfikacja techniczna	PAN 600AD+ 2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Prąd stały DC (A =)	10 mA - 600 A
Prąd przemienny AC (A ~)	10 mA - 600 A
Zakres częstotliwości (Hz)	10 Hz - 2 kHz
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	1 pF - 60 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-40 - 1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 - 40 °C
Rozwarcie cęgów ⌀	26 mm
Masa (brutto / netto)	465,2 / 208 g
Wymiary urządzenia	198 x 67 x 28 mm
Wymagana bateria/wymagane baterie:	3 x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 5 %





PAN 600AD+ 2 Video DE:

PAN 600AD+ 2 Video EN: