Testery kolejności faz

PAN DFA3 PROFI

Bezdotykowy wskaźnik kierunku obrotów silnika i tester kolejności faz do sieci trójfazowych

- **Bezdotykowe wykrywanie kierunku wirowania w zamkniętych silnikach**
- Wskazanie kolejności faz: zielona dioda LED dla pola prawoskrętnego i czerwona dioda LED dla pola lewoskrętnego
- **Wskaźnik faz przez 3 diody LED**

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, Krokodylki, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Bezdotykowo sprawdza kierunek obrotów zamkniętego silnika bez otwierania obudowy.
- Nieprawidłowo podłączone silniki i pompy są szybko wykrywane przed uruchomieniem lub w jego trakcie.
- W przypadku bardzo cichych jednofazowych pomp grzewczych można bezdotykowo sprawdzić, czy silnik pracuje.

Specyfikacja techniczna	PAN DFA3
Napięcie przemienne AC (V ~)	120 V - 400 V
Zakres częstotliwości (Hz)	2 Hz - 400 Hz
Wymiary urządzenia	130 x 69 x 32 mm
Masa (brutto / netto)	602 / 130 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	9V 6F22
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V





PAN DFA3 Video DE:

PAN DFA3 Video EN: