# Infrarot-Thermometer und Wärmebildkameras

## PAN InfraVision

PROFI

**IR-Wärmebildkamera –20 °C bis +550 °C mit USB-C-Datenübertragung und Ladefunktion, stoßfest bis 2 m, IP54**




- **IP54 spritzwassergeschützt**
- **Min- /Max- Speicher**
- **USB-C-Schnittstelle für komfortables Aufladen und einfache Datenübertragung zum PC**
- Autom. Abschaltung
- Farbdisplay
- Data-Hold
- **IR-Auflösung 96 x 96 px**

**Lieferumfang:** Tasche, Bedienungsanleitung, Li-Ion Akku

### Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Überhitzte Klemmen, Leitungen und Bauteile werden im Wärmebild sichtbar, bevor es zu Ausfall oder Brand kommt.
- Maximal-, Minimal- und Mittelpunktwert werden direkt im Bild angezeigt; Wärmebilder und Videos dokumentieren Anlagenzustände.
- 15 auswählbare Menüsprachen decken durch die gemeinsame BS/HR/SR/CG-Version bei Einzelzählung 18 Sprachen ab.
- USB-C ermöglicht Laden und Datenübertragung mit einem üblichen Kabel; das robuste Gehäuse ist für mobilen Service ausgelegt.

| Technische Daten | PAN InfraVision |
|---|---|
| Infrarot-Temperaturmessung (°C) | -20 - +550 °C |
| Optische Auflösung | 240 x 320 px |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 500 g |
| Abmessungen Gerät | 235 x 75,5 x 101 mm |
| Benötigte Batterie(n): | Li-Ion 3,7 V 2600 mAh |
| Emissionsgrad einstellbar | 0 - 1,00 |
| Genauigkeit (%) | ±2°C ±2% - |



**PAN InfraVision** Video DE:

**PAN InfraVision** Video EN: