Termometry na podczerwień i kamery termowizyjne

PAN InfraVision

PROFI

Kamera termowizyjna IR od –20 °C do +550 °C z transmisją danych USB-C i funkcją ładowania, odporna na uderzenia do 2 m, IP54



- **IP54, ochrona przed bryzgami wody**
- **Pamięć wartości Min/Max**
- **Interfejs USB-C do wygodnego ładowania i łatwego przesyłania danych do PC**
- Automatyczne wyłączanie
- Kolorowy wyświetlacz
- Data Hold
- **Rozdzielczość IR 96 x 96 px**

Zakres dostawy: Torba, instrukcja obsługi, Akumulator Li-Ion

Zalety zastosowania w skrócie:

- Przegrzane zaciski, przewody i podzespoły stają się widoczne na obrazie termowizyjnym, zanim dojdzie do awarii lub pożaru.
- Wartość maksymalna, wartość minimalna i wartość punktu środkowego są wyświetlane bezpośrednio na obrazie; obrazy termowizyjne i filmy dokumentują stan instalacji.
- Dzięki wspólnej wersji BS/HR/SR/CG 15 dostępnych języków menu obejmuje 18 języków przy liczeniu każdego z nich oddzielnie.
- USB-C umożliwia ładowanie i przesyłanie danych przy użyciu standardowego kabla; solidna obudowa jest przeznaczona do serwisu mobilnego.

Specyfikacja techniczna	PAN InfraVision
Pomiar temperatury w podczerwieni	-20 - +550 °C
Rozdzielczość optyczna	240 x 320 px
Masa (brutto / netto)	500 g
Wymiary urządzenia	235 x 75,5 x 101 mm
Wymagana bateria/wymagane baterie:	Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Regulowany współczynnik emisji	0 - 1,00
Dokładność (%)	±2°C ±2% -



PAN InfraVision Video DE:

PAN InfraVision Video EN: