Multimetry wielofunkcyjne

PAN Isometer-2 PROFI

Cyfrowy multimetr izolacji CAT III 600 V do pomiaru rezystancji izolacji od 50 MΩ do 100 GΩ z pomiarem PI i DAR

- Automatyczne wyłączanie
- Data Hold
- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy 13 mm**
- Funkcja testu ciągłego
- **Pomiar izolacji z ostrzeżeniem optycznym i akustycznym**

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Napięcia probiercze od 50 V umożliwiają pomiar izolacji także w bardziej wrażliwych układach elektronicznych.
- Analiza PI i DAR pokazuje nie tylko pojedynczą wartość, lecz również zmianę stanu izolacji w trakcie pomiaru.
- Funkcja porównania przyspiesza powtarzające się pomiary, ponieważ wartości graniczne są oceniane bezpośrednio.

Specyfikacja techniczna	PAN Isometer-2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Napięcie probiercze DC (V =)	50 V - 1000 V
Prąd probierczy DC (A =)	1 mA
Rezystancja izolacji (Ω)	10 kΩ - 100 GΩ
Rezystancja (Ω)	0,01 Ω - 200 Ω
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 30 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,1 Hz - 1 kHz
Wymiary urządzenia	189 x 94 x 55 mm
Masa (brutto / netto)	721 / 369 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4 x 1,5 V AA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,1 % - 10 %



