Testery napięcia i ciągłości

PAN MV-1000AD PROFI

Tester napięcia i ciągłości z sygnalizacją LED 6–1000 V AC/DC, testowany TÜV-GS, wskazaniem kolejności faz i testem RCD 30 mA



- Pomiar rezystancji od 1 Ω do 1999 Ω
- Test RCD 30 mA do wyłączników różnicowoprądowych
- Wskazanie kolejności faz: zielona dioda LED dla pola prawoskrętnego i czerwona dioda LED dla pola lewoskrętnego
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- **Napięcia bardzo niskie do 24 V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 50 V: czerwone diody LED**
- Analogowe diody LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Data Hold
- **Dołączane obciążenie do tłumienia napięć szczątkowych**
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie
- **Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64**
- **Sprawdzone przez TÜV GS**

Zakres dostawy: Torba, Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Wyświetlacz cyfrowy pokazuje oprócz poziomu napięcia konkretną wartość pomiarową i działa już od 6 V.
- Funkcja Data-Hold zapisuje wartość, gdy wyświetlacz nie jest bezpośrednio widoczny w miejscu pomiaru.
- Pomiar napięcia, ciągłości oraz proste pomiary rezystancji można wykonywać jednym urządzeniem.

Specyfikacja techniczna	PAN MV-1000AD
Napięcie stałe DC (V=)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 400 kΩ
Wymiary urządzenia	260 x 74 x 34 mm
Masa (brutto / netto)	432 / 263 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność (%)	3,0 % - 5,0 %





PAN MV-1000AD Video DE:

PAN MV-1000AD Video EN: