Kompakte True-RMS-Digitalmultimeter

PAN Minimeter-2

Digitalmultimeter True RMS CAT III 600 V mit manueller Bereichswahl und kontaktloser Spannungsprüfung

- **Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 22 mm**
- **3-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- Digitalanzeige 22 mm
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Ein Prüfkabel kann auf der Rückseite fixiert werden, sodass das Gerät einhändig gehalten und direkt zum Messpunkt geführt werden kann.
- Der Analogbalken macht Schwankungen und Veränderungen schneller erkennbar als eine reine Zahlenanzeige.
- Gut geeignet für Fehlersuche an Hausinstallationen, Geräten und elektronischen Netzteilen.

Technische Daten	PAN Minimeter-2
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	10 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 4 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Abmessungen Gerät	166 x 78 x 48 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	382 / 252 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V
Genauigkeit (%)	0,8 % - 3 %





PAN Minimeter-2 Video DE:

PAN Minimeter-2 Video EN: