Kompaktowe multimetry cyfrowe True RMS

PAN Minimeter-2

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 600 V z ręcznym wyborem zakresu i bezdotykową detekcją napięcia

- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem 22 mm**
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- Wskaźnik polaryzacji przy napięciu stałym
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- Wyświetlacz cyfrowy 22 mm
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Data Hold
- Test diod
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Jeden przewód pomiarowy można zamocować z tyłu, dzięki czemu urządzenie można trzymać jedną ręką i prowadzić bezpośrednio do punktu pomiarowego.
- Pasek analogowy pozwala szybciej rozpoznać wahania i zmiany niż wyświetlacz pokazujący wyłącznie wartości liczbowe.
- Dobrze nadaje się do wyszukiwania usterek w instalacjach domowych, urządzeniach i zasilaczach elektronicznych.

Specyfikacja techniczna	PAN Minimeter-2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	10 mV - 600 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 4 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Wymiary urządzenia	166 x 78 x 48 mm
Masa (brutto / netto)	382 / 252 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,8 % - 3 %





PAN Minimeter-2 Video DE:

PAN Minimeter-2 Video EN: