Professionelle True-RMS-Digitalmultimeter

PAN Multicar-2 PROFI

Kfz-Digitalmultimeter True RMS CAT III 1000 V, 20A AC/DC mit Drehzahl-, Dwell-, Impuls-, Temperatur- und LoZ-Messung

- Hintergrundbeleuchtung
- Data-Hold
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Diodentest
- Autom. Abschaltung
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Koffer, Bedienungsanleitung, induktiver Adapter



Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Speziell für Fehlersuche und Messungen an Fahrzeug-Elektrik und -Elektronik ausgelegt.
- Erfasst kurze Spannungsspitzen, die auf einer normalen Digitalanzeige häufig nicht sichtbar bleiben.
- Elektrische Werte, hohe Ströme und Temperaturen können bei der Fahrzeugdiagnose mit einem Gerät geprüft werden.

Technische Daten	PAN Multicar-2
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 1000 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	0,1-99,9 %
Kapazität (F)	0,01 nF - 40 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-40 °C - 1000 °C
Gewicht (Brutto / Netto)	458 g
Abmessungen Gerät	178 x 78 x 56 mm
Benötigte Batterie(n):	9 V
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V CAT IV 600 V
Genauigkeit (%)	0,1 % - 10 %



PAN Multicar-2 Video DE:

PAN Multicar-2 Video EN: