Profesjonalne multimetry cyfrowe True RMS

PAN Multicar-2 PROFI

Samochodowy multimetr cyfrowy True RMS CAT III 1000 V, 20 A AC/DC z pomiarem obrotów, dwell, impulsów, temperatury i LoZ

- Podświetlenie
- Data Hold
- Pamięć wartości szczytowej (wartość szczytowa)
- Test diod
- Automatyczne wyłączanie
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, Walizka, instrukcja obsługi, adapter indukcyjny



Zalety zastosowania w skrócie:

- Specjalnie zaprojektowany do wyszukiwania usterek i pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów.
- Rejestruje krótkie skoki napięcia, które często nie są widoczne na zwykłym wyświetlaczu cyfrowym.
- Wartości elektryczne, duże prądy i temperatury można sprawdzać jednym urządzeniem podczas diagnostyki pojazdu.

Specyfikacja techniczna	PAN Multicar-2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 mV - 1000 V
Prąd stały DC (A =)	0,01 mA - 20 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,01 mA - 20 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	0,1-99,9 %
Pojemność (F)	0,01 nF - 40 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-40 °C - 1000 °C
Masa (brutto / netto)	458 g
Wymiary urządzenia	178 x 78 x 56 mm
Wymagana bateria/wymagane baterie:	9 V
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V CAT IV 600 V
Dokładność (%)	0,1 % - 10 %



PAN Multicar-2 Video DE:

PAN Multicar-2 Video EN: