Kompaktowe multimetry cyfrowe True RMS

PAN Profimeter-2

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 600 V z automatycznym wyborem zakresu, filtrem VFD do falowników i bezdotykowym detektorem napięcia



- Automatyczny wybór zakresu
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem 5999
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- **Pamięć wartości Min/Max**
- Pomiar względny
- **pomiar temperatury**
- Wyświetlacz cyfrowy 22 mm
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Data Hold
- Test diod
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Odpowiedni zakres pomiarowy jest wybierany automatycznie, co ogranicza błędne ustawienia wstępne.
- Funkcja VFD umożliwia niezawodne pomiary silników, pomp, systemów wentylacyjnych i napędów regulowanych częstotliwościowo.
- Krótkotrwałe wartości szczytowe, odchylenia i temperatury można rejestrować podczas wyszukiwania usterek tym samym urządzeniem.

Specyfikacja techniczna	PAN Profimeter-2
Napięcie stałe DC (V=)	10 µV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	10 µV - 600 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 30 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	10 pF - 100 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-20 - 1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 - 40 °C
Wymiary urządzenia	166 x 78 x 48 mm
Masa (brutto / netto)	378 / 252 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 5,0 %





PAN Profimeter-2 Video DE:

PAN Profimeter-2 Video EN: