Testery napięcia i ciągłości

PAN SolarCheck 1500V PROFI

Tester napięcia i ciągłości PV z sygnalizacją LED/LCD, 0,5–1000 V AC i 1500 V DC, wskazaniem kolejności faz, alarmem wibracyjnym i testem RCD 30 mA



- Analogowe diody LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym
- Latarka LED
- Data Hold
- Dołączane obciążenie do tłumienia napięć szczątkowych
- Automatyczne wyłączanie
- Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64
- Napięcia bardzo niskie do 24 V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 50 V: czerwone diody LED
- Pomiar rezystancji od 1 Ω do 1999 Ω
- Test diod
- **Alarm wibracyjny i sygnał dźwiękowy dla bezpiecznej informacji zwrotnej w każdym otoczeniu**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- Wskazanie kolejności faz: zielona dioda LED dla pola prawoskrętnego i czerwona dioda LED dla pola lewoskrętnego
- Test RCD 30 mA do wyłączników różnicowoprądowych
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Zakres dostawy: Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Obsługa znana z dwubiegunowego wskaźnika napięcia, lecz dostosowana do instalacji fotowoltaicznych do 1500 V DC.
- Jedno urządzenie obsługuje zarówno instalacje PV, jak i klasyczne instalacje budynkowe.

Specyfikacja techniczna	PAN SolarCheck 1500V
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 1999 Ω
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 500 kΩ
Częstotliwość (Hz)	1 Hz - 950 Hz
Wymiary urządzenia	260 x 75 x 34 mm
Masa (brutto / netto)	320 / 240 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Dokładność (%)	3 % - 5 %



PAN SolarCheck 1500V Video DE:

PAN SolarCheck 1500V Video EN: