Professionelle True-RMS-Digitalmultimeter

PAN SolarMulti 2000V PROFI

PV-/Solar-Digitalmultimeter True RMS bis 2000 V AC/DC mit LoZ-Funktion für Photovoltaik und E-Mobilität

- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- LED-Taschenlampe
- Automatische Bereichswahl
- Autom. Abschaltung
- Data-Hold
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Beleuchtbare Digitalanzeige 5999
- Diodentest
- **Min- /Max- Speicher**
- Relativwertmessung
- Temperaturmessung
- **Wasserdicht IP 67**
- **Funktionsgesteuerte Buchsenbeleuchtung**

Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Für PV- und E-Mobility-Anwendungen ausgelegt, bei denen gewöhnliche 1000-V-Multimeter nicht ausreichen.
- Die funktionsgesteuerte Buchsenbeleuchtung zeigt, wo die Prüfkabel angeschlossen werden müssen, und reduziert Bedienfehler.
- Das wasserdichte Gehäuse eignet sich für Montage und Service im Außenbereich.

Technische Daten	PAN SolarMulti 2000V
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 2000 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 2000 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	20 - 80 %
Kapazität (F)	0,01 nF - 100 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-40 °C - 1000 °C
Abmessungen Gerät	187 x 81 x 50 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	775/364 g
Benötigte Batterie(n):	4x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000V CAT IV 600V
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %



PAN SolarMulti 2000V Video DE: **PAN SolarMulti 2000V** Video EN: