Profesjonalne multimetry cyfrowe True RMS

PAN SolarMulti 2000V

PROFI

Fotowoltaiczny multimetr cyfrowy True RMS do 2000 V AC/DC z funkcją LoZ do fotowoltaiki i elektromobilności

- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- Latarka LED
- Automatyczny wybór zakresu
- Automatyczne wyłączanie
- Data Hold
- Podświetlenie
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy 5999
- Test diod
- **Pamięć wartości Min/Max**
- Pomiar względny
- pomiar temperatury
- **Wodoszczelny IP 67**
- **Oświetlenie gniazd sterowane funkcją**

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Przeznaczony do zastosowań w obszarze PV i elektromobilności, w których zwykłe multimetry na napięcie 1000 V są niewystarczające.
- Podświetlenie gniazd sterowane odpowiednio do funkcji pokazuje, gdzie należy podłączyć przewody pomiarowe, i ogranicza błędy obsługi.
- Wodoszczelna obudowa nadaje się do montażu i serwisowania na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna	PAN SolarMulti 2000V
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 2000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	1 mV - 2000 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	20 - 80 %
Pojemność (F)	0,01 nF - 100 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-40 °C - 1000 °C
Wymiary urządzenia	187 x 81 x 50 mm
Masa (brutto / netto)	775/364 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000V CAT IV 600V
Dokładność (%)	0,5 % - 5 %



PAN SolarMulti 2000V Video DE: **PAN SolarMulti 2000V** Video EN: