Dwubiegunowe testery napięcia

PAN Volttester 400

Dwubiegunowy tester napięcia z sygnalizacją LED, 6–400 V AC/DC, TÜV-GS, bez baterii, z nakręcanymi tulejkami kontaktowymi

- Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- **8 diod LED od 6 – 400 V AC / DC**
- **Napięcia bardzo niskie do 24 V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 50 V: czerwone diody LED**
- Wskaźnik polaryzacji przy napięciu stałym
- Nadaje się wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych
- Do pracy nie jest wymagana bateria

Zakres dostawy: Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Zielone i czerwone diody LED pozwalają już kątem oka rozpoznać, czy występuje bezpieczne napięcie bardzo niskie, czy napięcie niebezpieczne.
- Nakręcane tulejki stykowe docierają do głęboko osadzonych styków gniazda bez wyginania cienkich końcówek pomiarowych.
- Gumowana obudowa pewnie leży w dłoni i nadaje się do codziennej pracy przy instalacjach elektrycznych.

Specyfikacja techniczna	PAN Volttester 400
Napięcie stałe DC (V=)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Wymiary urządzenia	241 x 54 x 27 mm
Masa (brutto / netto)	232 / 121 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	---
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 400 V





PAN Volttester 400 Video DE:

PAN Volttester 400 Video EN: